

蒙恬 L1000F 液晶指纹签名屏



| 蒙恬 L1000F 液晶指纹签名屏 | |
|-------------------|---|
| 产品名称： | 蒙恬 L1000F 液晶指纹签名屏（扩展显示型） |
| 产品型号： | L1000F |
| 一般参数 | |
| 外形尺寸 | 290mmx210mmx16mm |
| 重量 | 700g(不含连接线和笔) |
| 颜色 | 黑色 |
| 工作环境 | 温度 5 至 35° C，湿度 20 至 80%RH (无结露) |
| 通讯及供电方式 | USB |
| 硬件接口 | USB A(标准插头+单独供电插头) 2m, 60g |
| 功耗 | <4W |
| 显示接口 | USB 扩展显卡 |
| 手写接口 | 专用 API 或控件, 免驱, 支持 PC 2D 图形优化笔迹库 |
| 加密方式 | 可支持轨迹传输加密 |
| 操作系统 | Win10, Win8, Win7, Vista, XP (32/64bit) |
| 显示屏 | |
| 显示屏 | 彩色 10.1 英寸, IPS 屏 |
| 屏幕保护 | 6H 钢化玻璃 |
| 分辨率 | 1280x800 (16:10) |
| 像素点距 | 169x169um |
| 视角 | (水平/垂直) 170/170° (典型值) |
| 色彩 | 16.7M |
| 显示响应时间 | 8ms (典型值) |
| 对比度 | 800: 1 |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 显示 LED 寿命 | 20000 小时 |
| 手写屏 | |
| 感应方式 | 电磁感应 |
| 活动区域 | 213mm(W) x135mm(H) |
| 分辨率 | 2540LPI (5080LPI 最大) |
| 精确度 | ± 0.5 毫米(中间), ± 2 毫米(边缘) |
| 读取高度 | 8 毫米(最大) |
| 笔倾斜角度 | ±45° (最大) |
| 压感级数 | 2048-4096 级 (非插值) |
| 反应速度 | 300 点/秒 (非插值, 最大) |
| 手写笔 | |
| 外型尺寸 | 130mmx9mm |
| 压感级别 | 2048-4096 级 |
| 重量 | 20g |
| 笔尖 | 合金硬质笔尖, 可更换 |
| 连接线 | 35cm |
| 颜色 | 黑 |
| 指纹采集 | |
| 指纹类型 | 电容式 |
| 分辨率 | 508DPI |
| 采集面积 | 15mmx11mm |
| 扩展功能 | |
| PAD ID | 80bit 唯一 (出货后不可更改) |
| VERSION ID | 64bit 唯一 (出货后不可更改) |
| USB KEY (可存放标准数字证书) | 1 个, 内嵌, 不可拆卸 (可选) |
| RSA+3DES 硬加密 | 2048 位 (可选) |
| 国密 | 国密 2+国密 4 (可选) |
| 随机产品内容列表 | |
| 手写签名屏主体 (含 USB 连接线) | 1 台 |
| 手写笔 | 1 个 |
| 笔连接线 | 1 条 |
| 其它 | 无 |